

CLORINADOR CFLH



Descripción del producto y aplicaciones

CFLH para piscinas enterradas, los beneficios de los sistemas de sal en piscinas son la conveniencia y la entrega constante de desinfectante a base de cloro puro.

En comparación con los métodos tradicionales de cloración, la reducción de las cloraminas irritantes y el efecto “suavizante” de la electrólisis pueden reducir los minerales de metales alcalinos disueltos en el agua, lo que también se considera beneficioso. Para algunas personas sensibles al cloro, estos sistemas pueden resultar menos agresivos. Dado que el precio de la sal es mucho menor que el del cloro comercial, las piscinas con sal que se mantienen durante todo un año tienden a ser más económicas. El mantenimiento es sencillo, directamente en la celda. No hay necesidad de almacenar ni manipular productos químicos agresivos.

Elimina el mal olor a cloro y crea un ambiente de piscina más relajante. Ideal para bañistas que gustan tomar sol ya que genera un bronceado más natural, muy similar a ir a la playa, debido a la presencia de minerales de sodio en el agua.

Modelos

El generador de cloro salino CFLH transforma la sal en cloro de forma eficaz y segura. No es necesario que usted mismo limpie el clorador salino con la función de autolimpieza. El sensor de flujo puede facilitar el seguimiento del flujo. Lo que necesites ---- no es necesario realizar trabajos en tuberías.

MODELO	VOLUMEN PISCINA (con 24hrs de trabajo)
CFLH20G	60 to 75 m ³ /20,000 gallon/75,000 ltrs
CFLH30G	75 to 115 m ³ /30,000 gallon/115,000 ltrs
CFLH40G	115 to 150 m ³ /40,000 gallon/150,000 ltrs
CFLH60G	150 to 230 m ³ /60,000 gallon/230,000 ltrs

- Detector de flujo de agua
- Celda de larga duración: 10.000–15.000 horas.
- Pantalla digital e indicadores LED
- Lectura precisa del nivel de salinidad
- Salida de cloro ajustable
- Modo de súper cloración
- Indicadores y protección de sal alta y baja (sal de trabajo de 2300 PPM a 6500 PPM)
- Indicadores y protección de temperatura alta y baja (temperatura de trabajo de 50 F a 140 F)
- Indicador de celda fallida
- Autolimpieza celular
- Garantía 1 año

► Especificaciones técnicas

No DE MODELO	CFLH 20/30/40/60
SALIDA DE CLORO	20/30/40/60 grams/H
NIVEL DE SAL	3000-4000 ppm
VOLTAJE	120V/230V monofásico
AUTOLIMPIEZA CELULAR	SI
MEDIDAS	36.5*28*30 cm





IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR : MULTIPISCINAS CA

UBICACIÓN: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE, CENTRO EMPRESARIAL ESPARTA, MULTIPISCINAS, LOS ROBLES, MANEIRO, NUEVA ESPARTA.

TELÉFONO: +58 424-8026097 / +58 414-3336728

CORREO: Info@multipiscinas.com

www.tulum pools.mx  @Multipiscinasve



IMPORTADO Y COMERCIALIZADO: TULUM POOLS SA DE CV

UBICACIÓN: 5TA AVENIDA SUR, MANZANA 892, LOTE 6, LOCAL 5 Y 6, La VELETA, 77760 TULUM, Q.R., MÉXICO

TELÉFONO: +52 984 2117811 / +52 984 108 7645

CORREO: ventas@tulum pools.mx

www.tulum pools.mx  @tulum pools

