

Chempro®

FLOCULANTE GRANULAR

600GR, 5KG, 25KG



PRECAUCIONES

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con la ropa.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con la ropa.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con la ropa.



Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:
N° de Lote:

1538
FLOCULANTE GRANULAR 5 KG

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Componente: Sulfato de aluminio
FLOCULANTE NATURAL CRYSTALLINE

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar semanalmente y directamente al agua de la alberca (previamente desatada) o en el desnatador como complemento preventivo. Después de 24 horas aproximadamente, debe remover todo el desecho aglomerado en el fondo de la alberca por medio de procedimientos correctos de limpieza, filtración y aspiración. Puede emplearse conjuntamente con el alguicida o sulfato de cobre.

DOSIFICACIÓN

1 - 1.5 Kgs por cada 1000' de agua.
Para aguas muy turbias agregar hasta 1.5 Kgs.



PRODUCTO HECHO EN MEXICO
COMERCIALIZADO POR
TULUM POOLS SA DE CV SPC
+52 998 981 1111
ventas@tulum.com

5ta Avenida Sur, Meridá 983 000 Yucatán, México

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIONES

Es una sal sólida y de color blanco de fórmula $Al_2(SO_4)_3$ que por sus propiedades físico-químicas es utilizada principalmente como agente coagulante y floculante primario en el tratamiento de aguas de uso humano y aguas residuales. Se caracteriza por agrupar los sólidos suspendidos en el agua y acelerar la sedimentación, contribuyendo a la disminución de la carga bacteriana, así como la remoción del calor y sabor. El sulfato de aluminio se obtiene al reaccionar un mineral aluminio (caolín, bauxita, hidrato de aluminio) con ácido sulfúrico a temperaturas elevadas.

Otros usos: Para la fabricación de papel, como coagulante en la fabricación de caucho sintético, para la purificación de la glicerina y como retardante del fuego.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO	Copos blancos, totalmente soluble en agua.
INGREDIENTE ACTIVO	SAL SODICA, mineral aluminio.
COLOR	Blanco
OLOR	Inodoro
FORMULA QUÍMICA	$Al_2(SO_4)_3$
MASA MOLECULAR	594.4 – 630,4 g/mol
pH al 1%	3.5
CAS	10043 – 01 – 3.
Punto de solidificación	Por debajo de 2 grados C

Modo de empleo recomendado

- Ajustar el pH por encima de 7.6
- Encender la bomba con el filtro en posición de RECIRCULACIÓN.
- Para aguas moderadamente turbias, agregar 1.5 kgs por cada 100,000 litros de agua. Para aguas muy turbias, agregar 2 – 2.5 kgs por cada 100,000 litros de agua.
- Agregar el producto por todo el perímetro de la alberca, preferiblemente donde se encuentren las boquillas de retorno.
- Dejar encendido la bomba mínimo 4 horas para que el floculante actúe. Durante ese tiempo cepillar todas las superficies de la alberca para remover toda la suciedad adherida.
- Una vez transcurrida las 4 horas, apagar la bomba por 12 horas, dejar la alberca en reposo y luego proceder a ASPIRAR.
- Realizar como último paso un Retrolavado y Enjuague el filtro.



ATENCIÓN



PELIGRO



**PELIGRO
ATENCIÓN**

RIESGOS A LA SALUD – PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Aire limpio, reposo. Proporcionar asistencia médica.

Piel: Aclarar la piel con agua abundante o ducharse.

Ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Dar a beber uno o dos vasos de agua.

Ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad)

Se recomienda siempre utilizar guantes y lentes de seguridad para el manejo de este producto.

CLASIFICACIÓN DE GRADO DE RIESGO:

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0

 **Almacenamiento**

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Debe almacenar el producto en un lugar fresco y seco.
- Conserve el envase bien tapado.

MULTIPISCINAS

FABRICADO EN VENEZUELA
COMERCIALIZADO POR : MULTIPISCINAS CA

UBICACIÓN: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE, CENTRO EMPRESARIAL ESPARTA,
MULTIPISCINAS, LOS ROBLES, MANEIRO, NUEVA ESPARTA.

TELÉFONO: +58 424-8026097 / +58 414-3336728

CORREO: Info@multipiscinas.com

www.tulum pools.mx  @Multipiscinasve

TULUM POOLS

FABRICADO EN MEXICO
COMERCIALIZADO: TULUM POOLS SA DE CV

UBICACIÓN: 5TA AVENIDA SUR, MANZANA 892, LOTE 6, LOCAL 5 Y 6, La
VELETA, 77760 TULUM, Q.R., MÉXICO

TELÉFONO: +52 984 2117811 / +52 984 108 7645

CORREO: ventas@tulum pools.mx / mgavidia@tulum pools.mx

www.tulum pools.mx  @tulum pools

