

Chempro®

FLOCULANTE

1LT, 5LTS, 19LTS, 208LTS



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIONES

PRECIPITADOR DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN PISCINAS.

Es un compuesto catiónico que coagula fuertemente sólidos suspendidos en el agua. Recomendado para el tratamiento preventivo y correctivo (agua muy turbia) de aguas recreacionales: piscinas, Jacuzzis, espejos de agua, fuentes, entre otros; mediante su fórmula de sales catiónicas de aluminio.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ESTADO FÍSICO | Líquido, totalmente soluble en agua. |
| INGREDIENTE ACTIVO | Sales catiónicas de aluminio. |
| COLOR | Incoloro |
| OLOR | Característico |
| DENSIDAD | 1.100 – 1.300 g/cc |
| pH | 3.5 – 4.0 |
| PUNTO DE EBULLICION | A partir de 102 grados C |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | No es inflamable |
| PPUNTO DE SOLIDIFICACIÓN | Por debajo de -10 grados C |

Tratamiento semanal para piscinas

Agregar dosis semanales de 1.5 litros por cada 100,000 litros de agua.

Para tratamiento de Agua Turbia: Agregar 2.5 litros por cada 100,000 litros de agua

Modo de empleo recomendado para piscinas

1. Ajustar el pH entre 7.4 y 8.0
2. Encender la bomba con filtro en posición de RECIRCULACIÓN.
3. Agregar el producto por todo el perímetro del agua de la piscina, preferiblemente donde se encuentren las boquillas de retorno.
4. Dejar encendido la bomba mínimo 12 horas para que CLARIFICANTE actúe. Durante este proceso cepillar las paredes y el fondo de la piscina. Una vez transcurridas las 12 horas, apagar la bomba y dejar precipitar todo por 12 horas más (mínimo) y al día siguiente realizar el aspirado de los sedimentos con el Kit de limpieza.
5. Realizar como último paso un Retrolavado y Enjuague al filtro.



ATENCIÓN



PELIGRO



**PELIGRO
ATENCIÓN**

RIESGOS A LA SALUD – PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Puede ocasionar leve irritación de las membranas y mucosas de la boca y esófago, así como también Náuseas y Vómito - No induzca el vómito enjuague la boca con abundante agua y consiga asistencia medica.

INHALACIÓN: No registra problemas por inhalación debido a no presentar un olor fuerte.

OJOS: Puede ocasionar irritación, dolor y enrojecimiento de los ojos - Enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, si hay irritación y enrojecimiento consulte a su médico.

PIEL: Puede ocasionar irritación por contactos repetidos y prolongados (Dermatitis) - Lavar con agua y jabón en abundancia si hay enrojecimiento y o sensación quemante buscar asistencia medica.

Se recomienda siempre utilizar guantes de látex y lentes de seguridad

CLASIFICACIÓN DE GRADO DE RIESGO:

| | |
|-----------------------|---|
| SALUD | 1 |
| INFLAMABILIDAD | 0 |
| REACTMIDAD | 0 |

 **Almacenamiento**

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Debe almacenar el producto en un lugar fresco y seco.
- Conserve el envase bien tapado.

MULTIPISCINAS

FABRICADO EN VENEZUELA
COMERCIALIZADO POR : MULTIPISCINAS CA

UBICACIÓN: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE, CENTRO EMPRESARIAL ESPARTA,
MULTIPISCINAS, LOS ROBLES, MANEIRO, NUEVA ESPARTA.

TELÉFONO: +58 424-8026097 / +58 414-3336728

CORREO: Info@multipiscinas.com

www.tulum pools.mx  @Multipiscinasve

TULUM POOLS

FABRICADO EN MEXICO
COMERCIALIZADO: TULUM POOLS SA DE CV

UBICACIÓN: 5TA AVENIDA SUR, MANZANA 892, LOTE 6, LOCAL 5 Y 6, La
VELETA, 77760 TULUM, Q.R., MÉXICO

TELÉFONO: +52 984 2117811 / +52 984 108 7645

CORREO: ventas@tulum pools.mx / mgavidia@tulum pools.mx

www.tulum pools.mx  @tulum pools

