

Chempro®

PH MÁS EN ESCAMA

5KG, 25KG



PRECAUCIONES

Evitar el contacto con metales.
Evitar el contacto con los ojos.
Usar equipo de protección personal.
Evitar el contacto con la ropa.
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con la piel.

Chempro®

PH MÁS EN ESCAMA

246

PH MAS EN ESCAMAS 4KG

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Componente: Hidróxido de Sodio al 90% Sólido

INCREMENTADOR DEL PH DEL AGUA DE LA ALBERCA

PARA DESATASCAR TUBERIAS

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar en la alberca cuando sea necesario.
Este producto es ideal para lograr un efecto de
de pH al agua de la alberca, manteniéndola en el
normal de uso 7,2 y 7,6. Se emplea cuando el
del agua se encuentra por debajo
del nivel antes mencionado.

DOSIFICACIÓN

De acuerdo al valor del pH, almidón
el volumen de agua. Consultar con
personal de TULUM POOLS.



ATENCIÓN PELIGRO PELIGRO ATENCIONAL

PRODUCTO HECHO EN MÉXICO
CONSERVADO EN UN
TULUM POOLS SA DE CV, C/A 1001
+52 998 981 1101
ventas@tulum-pools.com

5ta Avenida Sur, Maraña 800, Uxul, Tulum, Quintana Roo

Ficha Técnica

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y APLICACIONES

Ofrece la facilidad de controlar el pH, por lo que resulta ideal para el tratamiento de albercas, fuentes, jacuzzis y afines; que deben contar con un nivel de 7.2 – 7.6 de acidez para que el cloro actúe de forma eficiente como agente desinfectante. Puede resultar difícil de creer que el hidróxido de sodio sea efectivo en el control de pH debido a que se considera como una sustancia altamente alcalina, pero si se utiliza diluido de la forma correcta reacciona ante el ácido clorhídrico y lo neutraliza.

Otros usos: Desatascador de tuberías, para la fabricación de jabones, entre otros.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

ESTADO FISICO	Escamas o copos blancos.
INGREDIENTE ACTIVO	hidróxido sódico o hidróxido de sodio.
COLOR	Incoloro
OLOR	Inodoro
FORMULA QUÍMICA	NaOH
PESO MOLECULAR	40.01 g/mol
DENSIDAD	1520 kg/m ³
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN	145 C (al 50% de peso)
SOLUBILIDAD	3470 g/l (agua a 100 C)
pH	12-14
CAS	1310 – 73 – 2

Modo de empleo recomendado para controlar el pH en piscinas

- Encender bomba de filtrado
- Para subir 0.1 de pH, en una alberca de 10,000 litros, diluir 40 gramos de PH-MÁS en escamas en agua y agregarlo a la alberca distribuido en toda la superficie.
- NOTA: esta dosificación es válida solo para alcalinidades entre 80 – 100 ppm
- Dejar la bomba encendida por una hora como mínimo.
- No usar la alberca durante este tratamiento
- Volver a medir el pH y constatar que se encuentre dentro del rango ideal 7.2 – 7.6



ATENCIÓN



PELIGRO



**PELIGRO
ATENCIÓN**

RIESGOS A LA SALUD – PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y en reposo.

Piel: Retira la ropa y calzado contaminado. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito, si éste se presenta inclinar la víctima hacia adelante. Buscar atención médica inmediatamente. Si está inconsciente no debería beber nada.

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado.

Se recomienda siempre utilizar guantes y lentes de seguridad para el manejo de este producto.

CLASIFICACIÓN DE GRADO DE RIESGO:

SALUD	3
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	1



Almacenamiento

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Debe almacenar el producto en un lugar fresco y seco.
- Conserve el envase bien tapado.

MULTIPISCINAS

FABRICADO EN VENEZUELA
COMERCIALIZADO POR : MULTIPISCINAS CA

UBICACIÓN: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE, CENTRO EMPRESARIAL ESPARTA,
MULTIPISCINAS, LOS ROBLES, MANEIRO, NUEVA ESPARTA.

TELÉFONO: +58 424-8026097 / +58 414-3336728

CORREO: Info@multipiscinas.com

www.tulum pools.mx  @Multipiscinasve

TULUM POOLS

FABRICADO EN MEXICO
COMERCIALIZADO: TULUM POOLS SA DE CV

UBICACIÓN: 5TA AVENIDA SUR, MANZANA 892, LOTE 6, LOCAL 5 Y 6, La
VELETA, 77760 TULUM, Q.R., MÉXICO

TELÉFONO: +52 984 2117811 / +52 984 108 7645

CORREO: ventas@tulum pools.mx / mgavidia@tulum pools.mx

www.tulum pools.mx  @tulum pools

